



Birsfelden, 07. Mai 2020

Wieder-Inbetriebnahme Kaffeemaschine und Zubehör

Sehr geehrte Kunden

Das Lockdown zwang viele Betriebe zur längeren Betriebspause. Nun dürfen die Betriebe endlich wiedereröffnen.

Wir als Kaffeeröster haben für Sie eine **Checkliste** erstellt, damit Sie Ihren Gästen **bei der Wiedereröffnung besten Bertschi-Café in höchster Qualität** anbieten können.

Für eine Qualitätskontrolle nach der Wiedereröffnung, kommen wir gerne bei Ihnen vorbei. Kontaktieren Sie uns unter 061 313 22 00. **Bei technischen Problemen kontaktieren Sie den Kundendienst Ihres Maschinenherstellers.**

Wir empfehlen, dass Sie die aufgelisteten Anweisungen nicht erst am Tag der Wiedereröffnung durchführen.

Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Angestellten gute Gesundheit und viel Erfolg bei der Wiedereröffnung.

Freundliche Grüsse
Bertschi Café

Checkliste für Wieder-Inbetriebnahme der Kaffeemaschine

Kaffeemaschine

- Leeren Sie die Bohnen-, Pulver- und Milchbehälter. **Füllen Sie nach der Reinigung frische Kaffeebohnen ein.**
- Bitte führen Sie eine komplette Maschinenreinigung (inkl. Milchsysteem) Ihrer Kaffeemaschine durch. Wiederholen Sie das komplette Reinigungsprogramm ein zweites Mal.
- Maschine vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen).
- Bauseitigen Wasserabsperrhahn schliessen bzw. Wassertank bei Tankmaschinen leeren (der Wasserfilter muss bei diesem Vorgehen bei Wieder-Inbetriebnahme ausgetauscht werden, da er nicht trocken sein darf).
- Je nach Maschinentyp und Konfiguration die entnehmbaren Teile wie beispielsweise Milchschaumer, Milchschräuche, Pulvermixer, Brüher, Satzbehälter, Produktbehälter für Kaffeebohnen/Kaffeemehl/Topping- und Choc-Pulver gemäss Anweisung der Betriebsanleitung ausbauen, reinigen und ausserhalb der Maschine trocknen lassen. Danach können diese Teile wieder eingebaut werden.
- Den Maschineninnenraum hinter dem Satzkasten reinigen und trocknen.
- Bei Kaffeemaschinen mit Satzauswurf in der Theke den Durchwurf und das Auffanggefäss reinigen.
- Bei Kaffeemaschinen ohne festen Wasseranschluss entleeren Sie bitte die Wassertanks sowie den externen Frischwasser- und Abwassertank und reinigen Sie diese gemäss der Betriebsanleitung.

Wasserfilter

- Bei Betriebspausen von längerer Dauer das Absperrventil im Zulauf des Filtersystems schliessen. Nach Betriebspausen von mehr als zwei Tagen (Wochenende, Urlaub ...) das Filtersystem mit 4-5 Liter Wasser spülen, bevor es wieder benutzt wird.
- Nach längeren Betriebspausen spülen Sie bitte das Filtersystem mit mindestens 20 Liter Wasser.
- Wurde es mehr als vier Wochen nicht in Betrieb genommen, muss eine neue Filterpatrone eingesetzt werden.

Kühler

- Kühler Geräte ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Milchbehälter entleeren, reinigen und trocken ausserhalb des Kühlers lagern.
- Reinigen Sie den Innenraum des Kühlers mit einem feuchten Tuch, danach trockenreiben.
- Die Tür des Kühlers lassen Sie einen Spalt offen stehen, damit eventuelle Restfeuchte entweichen und kein Schimmel entstehen kann.



Wieder-Inbetriebnahme

- Das Filtersystem laut Anweisungen spülen (siehe Hinweise Wasserfilter).
- Prüfen, ob alle entnommenen und gereinigten Teile wieder richtig eingebaut sind.
- Anschliessend führen Sie zwei komplette Maschinenreinigungen durch.
- Danach kann die Kaffeemaschine wieder in Betrieb genommen werden.
- Benützen Sie bei der Wieder-Inbetriebnahme neue Kaffeebohnen

Bei technischen Problemen kontaktieren Sie den Kundendienst Ihres Maschinenherstellers.